

# Brtvljenje&grundiranje

## FERMACELL dubinsko grundiranje



### Primjena

FERMACELL dubinsko grundiranje služi kao univerzalno grundiranje i učvršćivanje različitih, upijajućih i manje upijajućih podloga zidova, stropova i podova, u unutrašnjem i vanjskom području. Ovaj produkt omogućava k tome odljepljivanje tapeta kod radova renoviranja (kao zamjensko sredstvo za grundiranje)

### Svojstva

- sredstvo za grundiranje zidova, stropova i podova, koje se ne razrjeđuje
- dobro prodiranje u mnogobrojne podloge
- znatno poboljšanje prijanjanja
- daje se razrijediti sa vodom, u ovisnosti sa podlogom na koju se nanosi
- univerzalna primjena za FERMACELL produkte, kao i mnogobrojne druge podloge
- ispitan sustav-primjenjuje se unutar FERMACELL brtvenog sustava za kategoriju A1 prema ZDB-dozvoli

## FERMACELL Tekuća folija



### Primjena

Vrhunsko brtvljenje protiv vlage u unutrašnjem području, i to ispod pločica, ploča, keramičkih obloga itd. Pogodna je za različite podloge kao napr.: FERMACELL gipsvlaknaste ploče, FERMACELL Powerpanel H2O, gipsploče, žbuku, (poro)beton, zidane konstrukcije, kamen, estrih.

### Svojstva

- ispunjava kategoriju A1 prema abP(P-5079/1926 MPA-BS)
- ispunjava kategoriju 0, A01, A02 prema ZDB-dozvoli
- vodonepropusna
- ne razrjeđuje se, ne treba omekšivače
- vrlo kratko vrijeme sušenja, vrlo dobro prijanjanje, velika sposobnost premošćivanja pukotina
- može se primjenjivati zajedno sa FERMACELL Flex ljepilom, te uobičajenim drugim ljepilima, nerazrijeđenim oblogama i silikonskim brtvilima

## FERMACELL Brtvena traka



### Primjena

Visokokvalitetna FERMACELL brtvena traka primjenjuje se kao trajno brtvilo kod formiranja uglova, premošćivanja pukotina i fuga, te kod brtvljenja oštećenja cijevi i cijevnih odvoda.

### Svojstva

- tekstilom pojačana traka iz elastomera
- brtvljenje u unutrašnjem i vanjskom području
- ekstremno elastična, ne mijenja se starenjem, otporna na kidanje
- odgovara kategoriji zahtjeva na zaštitu od vlage prema ZDB dozvoli
- ostvaruje siguran spoj sa FERMACELL tekućom folijom i FERMACELL Flex ljepljivom
- visoka mogućnost upotrebe sa ostalim uobičajenim ljepljivima za pločice, nerazrijeđenim oblogama, i silikonskim brtvilima

## FERMACELL Brtvena manšeta za zidove



### Primjena

Visokokvalitetna brtvena manšeta za zidove kao trajno, vodootporno brtvljenje u području zidova, i to kod prodora cijevi, armatura, kupaona i tuševa, ispod pločica, ploča i keramičkih obloga.

### Svojstva

- ekstremno elastična, ne mijenja se starenjem, otporna na kidanje
- trajno vodootporna
- visoka mogućnost upotrebe sa ostalim materijalima, te direktno nanasanje nerazrijeđenih obloga, kao napr. FERMACELL tekuće folije

## FERMACELL Brtveni uglovi



### Primjena

Visokokvalitetni predgotovljeni brtveni uglovi za trajno, vodootporno brtvljenje kod uglova u prostorima, ispod pločica, ploča i keramičkih obloga.

### Svojstva

- predgotovljeni, time povećana sigurnost i jednostavna obrada
- alkaliotporan, trajno-elastični polipropilen-tekstil
- poprečno rastezljiv, u dužnom smjeru nepromjenjiv
- ne mijenja se sa starenjem
- brtvljenje protiv vlage citavom površinom brtvenih uglova
- siguran spoj sa FERMACELL tekućom folijom i FERMACELL
- Flex ljepilom, nerazrijeđenim oblogama i silikonskim brtvilima

## FERMACELL Brtveni set



### Primjena

FERMACELL brtveni set sadrži boju koja predhodi ličenju (1 kg), tekuću foliju (1 kg), brtvenu traku (5m) i jedan kist. Ovim izvođac dobiva sve što mu je potrebno za brtvljenje spojnih fuga FERMACELL tuš elementa, ili u sanitarnim prostorijama i kupaonama na različitim podlogama, koje susrećemo u stambenom području. Brtveni set je pogodan za FERMACELL gipsvlaknaste ploče, FERMACELL Powerpanel H2O, gips ploče, ploče na bazi cementa, žbuku, (poro beton, zidane konstrukcije, kamen i estrih).

### Svojstva

- spreman za ugradnju, vodonepropusan
- nerazrijeđen, nisu potrebni omekšivači
- kratko vrijeme sušenja (2 do 3 sata)
- vrlo dobro prijanjanje i premošćavanje pukotina
- siguran spoj sa FERMACELL Flex ljepilom
- može ga se upotrebiti sa uobičajenim ljepilima za pločice, te nerazrijeđenim oblogama
- može ga se upotrebiti sa silikonskim brtvilima
- ispunjava kategoriju A1(0,A01,A02) prema ZDB-dozvoli