


Gipsvlaknasta ploča sa upuštenim rubom(TB-rub)

Trockenbau-Kante für schnelle Verarbeitung in Trockenbauweise



Die FERMACELL Gipsfaser-Platte gibt es auch mit abgeflachter Trockenbau-Kante (TB-Kante). Das Kantenprofil besteht aus einer leicht schrägen Abflachung und einer Fase an der Plattenkante.

Die FERMACELL Gipsfaser-Platte mit der TB-Kante wird für Innenwände, Decken und die Bekleidung von Dachschrägen verwendet. Die bewährten Fugentechniken Spachtel- und Klebefuge für FERMACELL Gipsfaser-Platten werden somit um ein neues wirtschaftliches und stabiles Fugensystem aus dem Hause FERMACELL ergänzt.

Vorteile der FERMACELL Trockenbau-Kante:

- schnelles Verlegen der FERMACELL Gipsfaser-Platten ohne Fuge
- leichtes Herstellen planebener Oberflächen
- 2/3 der Verbindungsmittel werden in einem Arbeitsgang mit dem Verspachteln der Fuge geschlossen
- Format 2000 x 1250 mm: umlaufende TB-Kante für verschnittfreie Verarbeitung
- Format 2540 x 1250 mm: TB-Kante an den Längsseiten für raumhohe Beplankung

Eigenschaften TB-Kante

Dicke	12,5 mm	12,5 mm
Abmessungen	2000 x 1250 mm	4x TB-Kante
Abmessungen	2540 x 1250 mm	2x TB-Kante