

Naziv proizvoda	Lagane fasadne izolacijske ploče FDPL		
Opis proizvoda	Fasadne hidrofobirane izolacijske ploče. Pogodnije za montažu zbog većeg formata ploča. Bolja zvučna izolacija.		
Područje primjene	Za toplinsku izolaciju vanjskih zidova sa vanjske strane, kod ventiliranih fasadnih sustava sa netransparentnom vanjskom oblogom. Izolacijske ploče je potrebno mehanički pričvrstiti uz zid.		
Način isporuke 	Oznaka i debljina [cm]	Dimenzija role Dužina x Širina [cm]	Količina u pakiranju paket / paleta [m²]
	FDPL 20	120 x 60	1,44 / 11,52
	FDPL 18	120 x 60	2,16 / 17,28
	FDPL 16	120 x 60	2,16 / 17,28
	FDPL 14	120 x 60	2,16 / 17,28
	FDPL 12	120 x 60	2,88 / 23,04
	FDPL 10	120 x 60	3,60 / 28,80
	FDPL 8	120 x 60	4,32 / 34,56
	FDPL 6	120 x 60	5,76 / 46,08
	FDPL 5	120 x 60	7,20 / 57,60
Pakiranje	Paket u PE-foliji sa ručicom za nošenje		
Oznaka proizvoda prema ÖNORM B 6000	MW-W		
Br. Certifikata o sukladnosti	1139-CPD-00735/09	1. Novo izdanje	
Opis prema EN 13162	MW - EN 13162 - T4 - WS - WL(P) - MU1 - AFR5		
Temperaturna granica primjene	200°C		
Kemijska svojstva	Kemijski neutralan, bez sumpora, otporan na truljenje, hidrofoban		
Negorivost prema ÖNORM EN 13501-1	A1-s1, d0		
Negorivost prema ÖNORM B 3800-1	Klasa negorivosti	A	
	Klasa emisije dima	Q 1	
	Klasa stvaranja užarenih kapljica	Tr 1	
Koeficijent toplinske vodljivosti	λ_D	[W/mK]	0,034
Koeficijent paropropusnosti	μ		1

