


<b>Naziv proizvoda</b>	<b>FLAMMEX PARNA BRANA</b>		
<b>Opis proizvoda</b>	Mliječno bijela, mehanički vrlo otporna, Polyetilenska folija		
<b>Područje primjene</b>	Parna brana sa visokom Sd vrijednošću. Postavlja se s unutarnje strane lakih konstrukcija kao što su potkrovlja, zidovi s drvenim potpornjima ili meko savitljive predzidne ljske na vanjskim zidovima. Potpuna paronepropusnost se postiže ljepljenjem preklopa VARIO ljepljivim trakama, te korištenjem VARIO DoubleFit brtvene mase za brtvljenje spojeva sa zidom.		
<b>Način isporuke</b> 	<b>Naziv</b>	<b>Dimenzije role Dužina × Širina [cm]</b>	<b>Količina u pakiranju [m<sup>2</sup>]</b>
	<b>FLAMMEX 20</b> <b>FLAMMEX 100</b>  <b>Ljepljive trake</b> <b>VARIO KB1</b> <b>VARIO SilverFast</b> <b>VARIO MultiTape</b>  <b>Brtvena masa</b> <b>VARIO DoubleFit</b>	1000 x 200 5000 x 200  4000 x 6 2500 x 6 2500 x 6  12 kom/Paket	20,00 100,00  <b>m'/Rola</b> 40,00 25,00 25,00  <b>ml/Kartuša</b> 310 ml / kom
<b>Ekvivalentna debljina zračnog sloja</b>	[m]	60	
<b>Debljina folije</b>	[mm]	0,2	
<b>Težina</b>	[g/m <sup>2</sup> ]	192	
<b>Koeficijent toplinske vodljivosti</b>	$\lambda$ [W/mK]	0,2	
<b>Kemijska svojstva</b>	bez mirisa, kemijski neutralan		
<b>Klasa gorivosti</b> prema HRN DIN 4102	teško goriv B1		
<b>Pakiranje</b>	Rola		

