

ISOVER - Podaci o proizvodu



Naziv proizvoda	UNIROLL-CLASSIC UNI		
Opis proizvoda	Toplinsko-izolacijski zaglavni filc, nenosiv i komprimiran prilikom pakiranja što omogućava bitno lakšu manipulaciju, te štedi mjesto na skladištu i na gradilištu (60% manji skladišno-transportni volumen u usporedbi sa nekomprimiranim pločama). Nova širina od 130 cm. Do 44% brža montaža u usporedbi sa izolacijskim pločama. Zbog visoke fleksibilnosti odlično ispunjava prostor. Patentirane oznake na površini.		
Područje primjene	Za toplinsku izolaciju kod izgradnje potkrovlja i rešetkastih drvenih konstrukcija. 8% veća količina u pakiranju zbog nove širine od 130 cm.		
Način isporuke 	Oznaka i debljina [cm]	Dimenzija role Dužina x Širina [cm]	Količina u pakiranju rola / paleta [m²]
	UNI 28	300 x 130	3,90 / 35,10
	UNI 26	350 x 130	4,55 / 40,95
	UNI 24	350 x 130	4,55 / 40,95
	UNI 22	350 x 130	4,55 / 40,95
	UNI 20	400 x 130	5,20 / 49,80
	UNI 18	450 x 130	5,85 / 52,65
	UNI 16	500 x 130	6,50 / 58,50
	UNI 14	500 x 130	6,50 / 78,00
	UNI 12	600 x 130	7,80 / 93,60
	UNI 10	700 x 130	9,10 / 109,20
	Pakiranje	Role u PE-foliji sa nosivom ručkom	
Oznaka proizvoda prema ÖNORM B 6000	MW-WL		
Br. Certifikata o sukladnosti	1139-CPD-0735/09	1. Novo izdanje	
Opis prema EN 13162	MW - EN 13162 - T2 - MU1 - AFR5		
Temperaturna granica primjene	200°C		
Kemijska svojstva	Kemijski neutralan, bez sumpora, otporan na truljenje, hidrofoban		
Negorivost prema ÖNORM EN 13501-1	A1		
Negorivost prema ÖNORM B 3800-1	Klasa negorivosti	A	
	Klasa emisije dima	Q 1	
	Klasa stvaranja užarenih kapljica	Tr 1	
Koeficijent toplinske vodljivosti	λ_D	[W/mK]	0,038
Koeficijent paropropusnosti	μ		1

