

Masa za špahtlanje, žbuka & mort

FERMACELL špahtl za fuge



Primjena

Za izvođenje fuga FERMACELL gipsvlaknastih ploča sa, ili bez traka za armiranje. Posebno izrađenom recepturom postižu se ekstremno visoke vlačne čvrstoće fuga. Špahtl za fuge ispunjava zahtjeve prema EN 13963 i pogodan je za ispunu i špahtlanje fuga gipsploča prema EN 520.

Svojstva

- vrhunska čvrstoća temeljem specijalne FERMACELL recepture
- visoka kvaliteta zapunjavanja, bez daljnjeg dopunjavanja
- bez zračenja: ispitan od Eco-Instituta Köln
- lagana obrada
- raznolika primjena: ispunjava uvjete prema EN 13963

FERMACELL fina masa za špahtlanje



Primjena

FERMACELL fina masa za špahtlanje je disperzioni, lagani premaz, spreman za upotrebu kod univerzalnog špahtlanja površina zidnih i stropnih površina u unutrašnjem području. Dade se idealno primijeniti kod postizanja kvalitativnih kategorija Q3 i Q4 pri visokim zahtjevima kod kvalitete površine. Za obradu sa Airless-priborom može se dobiti FERMACELL špahtl za špricanje u plastičnoj vreći.

Svojstva

- mala težina kod sjajne kvalitete zapunjavanja
- visokokvalitetne površine već kod najmanjih debljina premaza, mala potreba brušenja
- brza i ekonomična obrada, budući je produkt gotov za upotrebu
- lagana obrada, podatna i idealna konzistencija
- univerzalna područja primjene
- ne treba sredstva za razrjeđivanje ili omekšivanje

FERMACELL Gips-fina masa za špahtlanje



Primjena

FERMACELL Gips-površinski špahtl u obliku praha, na bazi prirodnih smola idealno se primjenjuje kod premaza pune površine zidova i stropova u unutrašnjem području, i to sve do najviše kvalitativne kategorije Q4. Sa FERMACELL površinskim špahtlom postižu se idealne podloge za daljnje radove ličenja i tapeciranja.

Svojstva

- visoka kvaliteta površine
- lagana obrada

FERMACELL žbuka



Primjena

FERMACELL žbuka izvedena valjkom je gotova, dekorativna, konačna obloga za gipsane podloge kao napr. FERMACELL gipsvlaknaste ploče, ili podloge na bazi cementa napr. Powerpanel H2O ploče.

Svojstva:

- lagana obrada, valjkom nanijeti kao što se to radi sa bojom i po želji izraditi strukturu
- nije potrebno grundiranje kad se nanaša na FERMACELL gipsvlaknaste ploče i površine Powerpanela
- intezivno bijele boje, lagano strukturirano (0,5 mm), vrlo dobro prekriva površinu
- mogu se proizvoditi daljnji tonovi sa uobičajenim trgovačkim koncentratima za izvedbu tonova (max 5 %)
- pogodna za različite podloge: gipsvlaknaste, Powerpanel, žbuku, beton itd.
- za zidove i stropove u unutrašnjem području, za stambene i industrijske vlažne prostore, kao i za vanjsko područje, koje ali nije direktno izloženo atmosferilijama
- bez oznaka, daje se razrijediti, paropropusna, otporna na habanje

FERMACELL Powerpanel fini špahtl



Primjena

FERMACELL Powerpanel fini špahtl je lagani, gotovi površinski fini premaz. Pogodan je za podloge na bazi cementa za unutrašnje i vanjsko područje, kao i za vlažne prostore. Optimalno se primjenjuje za špahtlanje glava vijaka, spojnih fuga, za zaglađivanje i zapunjavanje neravnih dijelova na površinama zidova, stropova i podova. Isto tako se primjenjuje kod niveliranja podloge prije izvođenja ličilačkih radova, ili prije nanašanja FERMACELL brtvenog sustava.

Svojstva

- vodootporan, za unutrašnje i vanjsko područje, vlažne prostore itd.
- visoka iskoristivost u upotrebi: samo 0,8 kg/m² je potrebno za 1mm debljine sloja
- visoko svjostvo prijanjanja, visoka opteretivost i tvrda površina
- vrhunska optika zbog visokokvalitetne glatke površine, podesan za kategoriju kvalitete Q4
- optimalno usuglašen na sustav Powerpanel, budući je receptura specijalno koncipirana za Powerpanel-FERMACELL grupu produkata.

FERMACELL Powerpanel površinski špahtl



Primjena

FERMACELL Powerpanel površinski špahtl je cementni univerzalni premaz sa odlikama plastičnog materijala, koji se upotrebljava u unutrašnjem i vanjskom području, kao i u vlažnim prostorijama. Powerpanel površinski špahtl se idealno primjenjuje kod premazivanja glava vijaka i spojnih fuga, za zaglađivanje i zapunjavanje neravnih dijelova na površinama zidova, stropova i podova. Isto tako se primjenjuje kod niveliranja podloge prije izvođenja ličilačkih radova, ili prije nanašanja FERMACELL brtvenog sustava. Površinski špahtl je prikladan za Powerpanel H2O ploče, kao i za Powerpanel estrih elemente.

Svojstva

- nije potrebna mrežica za armiranje kod premazivanja cjelokupne površine
- posjeduje odlike plastičnog materijala: podatna obrada, visoko svojstvo ljepljenja, visoko svojstvo zadržavanja vode
- lagana obrada
- visokovrijedna površina: izrazito fina i glatka
- optimalno usuglašen na Powerpanel sustav

FERMACELL spojnik za polaganje



Primjena

Visokokvalitetni spojnik za polaganje FERMACELL kombi ploča ili gipsvlaknastih ploča na različite podloge u funkciji suhe žbuke na zidovima.

Svojstva

- vrhunsko svojstvo ljepljenja, te lagana mogućnost miješanja zbog posebne recepture
- nisu potrebne bilo kakve predradnje na površinama na kojima se primjenjuje (napr. usisavanje ovih površina)

FERMACELL Flexljepilo



Primjena

FERMACELL Flexljepilo je mineralno ljepilo, sa odlikama polimera, za polaganje keramičkih pločica i ploča, razdjelnih ploča i podužnih rubnjaka, mozaika i prefab betonskih ploča, postupkom tanke ili srednje ležajne podloge.

Svojstva

- ima dozvolu za FC-brtveni sustav; ispitan prema EN 12004 C 2TE
- za primjenu u unutrašnjem i vanjskom području kod: zidova i podova, pločice na pločicu, vještačkog kamena, te podnog grijanja
- vodootporno, otporno na smrzavanje, sposobno za hidrauličko vezivanje, čvrsto, i ne gubi svojstva starenjem
- raznoliko primjenjivo: pogodno za Powerpanel H2O i FERMACELL gipsvlaknaste ploče, kao i za sve ostale uobičajene građevne i ravne površine i podloge.

FERMACELL Nivelaciona masa za podove



Primjena

FERMACELL nivelaciona masa za podove,sa odlikama plastičnog materijala,na alfa-poluhidratnoj-bazi,upotrebljava se za postizanje ravnih,glatkih površina do 20 mm debljine sloja. Na FERMACELL gipsvlaknastim pločama ova nivelaciona masa može se primijeniti kao zamjena za površinsko premazivanje(ne na Powerpanelu TE)

Svojstva

FERMACELL nivelaciona masa ima višestruke prednosti:

- već nakon 3 sata je prohodna,a nakon 24 sata se na nju može polagati podna obloga
- sama se dobro raspodjeljuje,te ostvaruje potreban volumen
- nije potrebno grundiranje do 10 mm debljine sloja na FERMACELL gipsvlaknastim estrih elementima
- visoka čvrstoća tj.otpornost na kotače stolica vec od 1 mm debljine sloja
- površina sa malo pora i visokootporna
- bez unutrašnjih napona,neznatno razvlačenje i vitoprenje
- optimalno usuglašen sa FERMACELL gipsvlaknastim estrih elementima
- podobna za podloge od iverica,anhidrita,lijevanog asfalta ili betona
- Geeignet bei Fußbodenheizungen

FERMACELL Mort koji povećava volumen



Primjena

FERMACELL mort koji povećava volumen, upotrebljava se za zapunjavanje šupljine između podne ploče i vertikalnih drvenih ili kanatnih konstrukcija, te nakon očvršćavanja preuzima kompletnom površinom prijenos opterećenja zida na pod.

Svojstva

- povećanje volumena nakon 2 sata,ne vitoperi se
- nakon očvršćavanja otporan je na atmosferilije i smrzavanje
- preuzima i prenosi različita opterećenja
- čuva toplinu jer sprječava toplinske mostove
- predstavlja spoj odnosno zrakopraznu razinu,što istovremeno znači izjednačavanje toleranci,te zaštitu od kukaca i nametnika