

# Powerpanel TE sa podnim odvodnjavanjem

Moguće je ostvariti podove cija je odvodnja u nivou poda sa posebno izradjenim „elementom tuša“

## FERMACELL Powerpanel TE sustav za podno odvodnjavanje



Powerpanel sustav za odvodnjavanje sačinjavaju element za odvodnju sa elementom tuša, te odvodnim priključkom koji po izboru može biti horizontalan ili vertikalan. Elementi se sastoje od dvije Powerpanel TE ploče za vlažne prostorije. Donja ploča je debela 10 mm, te na tri odnosno četiri strane ima stepenasti preklap od 50 mm. Gornja ploča je na vanjskom rubu debela 25 mm te joj se debljina smanjuje sa padom od 2% prema otvoru odvodnje.

Nude se tri različite osnovne veličine:

### Elementi za tuš:

- format 1000x1000 mm
- format 1200x1200 mm (stepenasti preklap na tri strane ploče) za standardnu ugradnju u tuševima

### Element za podnu odvodnju:

- format 500x500 mm za praonice itd.

Kod rezanja ili lomljenja FERMACELL Powerpanel produkata ne nastaje prašina štetna po zdravlje. Nisu potrebne posebne sigurnosne mjere.

## Svojstva Powerpanel TE sustava za podno odvodnjavanje

Debljina elementa	na vanjskom rubu 35 mm, kod otvora za odvodnju 25 mm
Dimenzije/Težina po elementu	<b>Element za podnu odvodnju</b> 500 x 500 mm / 9 kg <b>Element tuša</b> 1000 x 1000 / 35 kg 1200 x 1200 / 50 kg
Garnitura za odvodnju	vertikalni odvod horizontalni odvod
Učinkovitost odvodnje	0,7 l/s