

Trake za armiranje&tekstilne trake

FERMACELL tekstilna traka



Primjena

Kod izvedbe fuga tehnikom špahtljanja, kao i kod oblaganja FERMACELL gipsvlaknastih ploča sa rijetkom žbukom/površinsko špahtljanje(debljina sloja 1 mm do max. 4 mm)potrebno je na fugi za špahtljanje izvesti armiranje sa FERMACELL tekstilnom trakom.

Svojstva

- ekstremno tanka tekstilna traka
- visokootporna na kidanje
- lagana obrada zbog upotrebe uobičajene D3-ljepenke

FERMACELL traka za armiranje TB



Primjena

FERMACELL traka za armiranje TB služi za armiranje fuga kod FERMACELL gipsvlaknastih ploča sa rubom za suhogradnju (TB-rub).Traka za armiranje TB ima visoku otpornost na kidanje, te je optimalno usuglašena na FERMACELL masu za špahtljanje fuga.

Svojstva

- visoka otpornost na kidanje
- jednostava i brza izvedba, jer je traka samoljepiva
- mrežasta struktura omogućava sigurno upijanje FERMACELLOVOG špahtla za fuge
- ne proklizava,ne povećava volumen,otporna na habanje

FERMACELL Papirnata traka za armiranje



Primjena

FERMACELL papirnata traka za armiranje fuga kod FERMACELL Gipsvlaknastih ploča sa TB-rubom, služi za dodatno armiranje uglova. Papirnata traka za armiranje TB je visokootporna na kidanje i optimalno je usuglašena sa FERMACELL špahtlom za fuge.

Svojstva

- visoka otpornost na kidanje
- omogućava preklop vazan za brzu obradu uglova
- ostvaruje vrhunski spoj sa FERMACELL špahtlom za fuge
- minimalne debljine
- može se suho i vlažno obrađivati